

Самозатемняющаяся сварочная маска

74483

Высококачественная маска оснащена авто затемняющим фильтром, защищающим от механических и световых факторов. Обеспечивает эффективную защиту зрения на уровне DIN 15 от ультрафиолетовых/ИК-лучей, возникающих при сварке и шлифовании.

- изготовлена из огнестойкого полипропилена
- оснащена 3-точечным каркасом с системой регулировки для идеальной подгонки крышки по форме и размеру головы
- внутри покрыта мягким материалом, обеспечивающим удобство ношения
- плавная регулировка чувствительности и степени затемнения с помощью регулятора на внутренней панели
- состояние темное: DIN 11
- состояние светлое: DIN 3
- время осветления: 0,4 сек
- время затемнения: 0,4 сек
- фильтр оснащен 2 датчиками, работает автоматически в случае освещения его электрической дугой
- время срабатывания: 1/25000 сек
- возможность использования в диапазоне температур от -5°C до +55°C
- быстрый фильтр из поликарбоната
- поле зрения: 90 x 35 мм
- оптический класс: 1/1/1/2
- переключатель адаптирован для методов сварки: MIG/MAG/MMA/TIG
- питание солнечным аккумулятором и батарей CR2032 (не прилагаются)
- соответствие стандарту EN175, EN379 и 2016/425

1/25000s
REACTION TIME
ВРЕМЯ РЕАКЦИИ

DIN 11
DARK STATE
СОСТОЯНИЕ
ТЕМНОЕ

DIN 3
LIGHT STATE
СОСТОЯНИЕ
СВЕТЛОЕ

DIN 15
UV/IR

EN 379
оптический класс:
1/1/1/2



3-х точечная
конструкция

