

Szlifierka pneumatyczna prosta

YT-09633

Szlifierka pneumatyczna zasilana strumieniem sprężonego powietrza pod ciśnieniem. Za pomocą odpowiednich tarcz umożliwia cięcie i szlifowanie różnych materiałów. Stosowana w serwisach motoryzacyjnych i w przemyśle.

- średnica wrzeciona: 6 mm
- ciśnienie: 0,63 MPa
- wydajność: 113 l/min
- maks. prędkość obrotowa: 25 000 obr./min
- płynna regulacja prędkości obrotowej
- obrotowy wydmuch powietrza 360°
- lekka, kompozytowa obudowa i niewielkie wymiary zapewniają komfortową pracę
- blokada we włączniku zabezpiecza przed niepożądanym uruchomieniem
- standardowe przyłącze
- w zestawie: klucze do mocowania dodatkowego wyposażenia w uchwycie, przyłącze do instalacji sprężonego powietrza

0.63
MPa

113
l/min


25000
min⁻¹


6 mm

360°
ROTATED
AIR EXHAUST
OBROTOWY WYDMUCH
POWIETRZA

SPEED
REGULATOR
REGULACJA
PRĘDKOŚCI

0.33kg
ULTRA LIGHT
ULTRALEKKI


STANDARD


COMPOSITE
BODY

KOMPOZYTOWA
OBUDOWA

ULTRA LIGHT
ULTRALEKKA 

