

## Szlifierka pneumatyczna kątowna

### YT-09676

Profesjonalna szlifierka pneumatyczna zasilana strumieniem sprężonego powietrza pod ciśnieniem. Za pomocą odpowiednich tarcz umożliwia cięcie i szlifowanie różnych materiałów.

Stosowana w serwisach motoryzacyjnych i w przemyśle.

- średnica wrzeciona: 6 mm
- ciśnienie: 0,63 MPa
- wydajność: 113 l/min
- maks. prędkość obrotowa: 20 000 obr./min
- płynna regulacja prędkości obrotowej
- obrotowy wydmuch powietrza 360°
- lekka, kompozytowa obudowa i niewielkie wymiary zapewniają komfortową pracę
- blokada we włączniku zabezpiecza przed niepożądanym uruchomieniem
- standardowe przyłącze
- w zestawie: klucze do mocowania dodatkowego wyposażenia w uchwycie, przyłącze do instalacji sprężonego powietrza

**0.63**  
MPa

**113**  
l/min

**20000**  
min<sup>-1</sup>

∅  
**6 mm**

**360°**  
ROTATED  
AIR EXHAUST  
OBROTOWY WYDMUCH  
POWIETRZA

SPEED  
REGULATOR  
REGULACJA  
PRĘDKOŚCI

**0.48kg**  
ULTRA LIGHT  
ULTRALEKKI

STANDARD



COMPOSITE  
BODY  
KOMPOZYTOWA  
OBUDOWA



**ULTRA LIGHT**  
**ULTRALEKKA** 