

Wiertarka pneumatyczna prosta

YT-09695

Profesjonalna wiertarka pneumatyczna zasilana strumieniem sprężonego powietrza pod ciśnieniem. Przeznaczona do wiercenia w metalu, drewnie, tworzywach sztucznych oraz gdy konieczne jest wiercenia bez uderzenia. Doskonale sprawdza się w przestrzeniach z ograniczonym polem manewru. Stosowana w serwisach motoryzacyjnych i w przemyśle.

- średnica wiertła: 10 mm
- ciśnienie: 0,63 MPa
- wydajność: 141 l/min
- maks. prędkość obrotowa: 20 000 obr./min
- płynna regulacja prędkości obrotowej
- obrotowy wydmuch powietrza 360°
- lekka, kompozytowa obudowa i niewielkie wymiary zapewniają komfortową pracę
- niski poziom wibracji
- blokada we włączniku zabezpiecza przed niepożądanym uruchomieniem
- standardowe przyłącze

0.63
MPa

141
l/min


20000
min⁻¹
 [max]

10mm
360°
ROTATED
AIR EXHAUST
OBROTOWY WYDMUCH
POWIETRZA


SPEED
REGULATOR
REGULACJA
PRĘDKOŚCI

0.66 kg
ULTRA LIGHT
ULTRALEKKI


STANDARD



COMPOSITE
BODY
KOMPOZYTOWA
OBUDOWA

ULTRA LIGHT
ULTRALEKKA 
