

Szlifierka pneumatyczna mimośrodowa

YT-09730

Profesjonalna szlifierka mimośrodowa zasilana strumieniem sprężonego powietrza pod ciśnieniem. Dzięki środkom ściernym nakładanym bezpośrednio na tarcze umożliwiła szlifowanie i polerowanie różnego rodzaju materiałów. Stosowana w serwisach motoryzacyjnych i w przemyśle.

- średnica tarczy: 50 mm
- ciśnienie: 0,63 MPa
- wydajność: 113 l/min
- maks. prędkość obrotowa: 20 000 obr./min
- płynna regulacja prędkości obrotowej
- oscylacja 2,5 mm zapewnia optymalną obróbkę powierzchni
- lekka, kompozytowa obudowa i niewielkie wymiary zapewniają komfortową pracę
- standardowe przyłącze

0.63
MPa

113
l/min


20000
min⁻¹

50
Ø [mm]



2.5
mm




ECCENTRIC
MIMOSRODOWY

SPEED
REGULATOR
REGULACJA
PRĘDKOŚCI

0.65kg
ULTRA LIGHT
ULTRALEKKA


STANDARD


COMPOSITE
BODY

KOMPOZYTOWA
OBUDOWA



ULTRA LIGHT
ULTRALEKKA 