

Эксцентрикковый пневматический шлифовальный станок

YT-09730

Профессиональный эксцентрикковый шлифовальный станок, работающий от сжатого воздуха под давлением. Благодаря абразивным средствам накладываемым прямо на диск позволяет выполнять шлифовку и полировку различных материалов. Применяется в автомобильных сервисах и в промышленности.

0.63
MPa

113
l/min

50
Ø [mm]

20000
min⁻¹

2.5
mm

ЭКСЦЕНТРИККОВЫЙ

SPEED
REGULATOR
РЕГУЛИРОВКА
СКОРОСТИ

0.65
kg

ULTRALIGHT
УЛЬТРАЛЕГКИЙ

СТАНДАРТ

COMPOSITE
BODY
КОМПОЗИТНЫЙ
КОРПУС

СТАНДАРТ

ULTRA LIGHT
УЛЬТРАЛЕГКИЙ

- диаметр диска: 50 мм
- давление: 0,63 МПа
- производительность: 113 л/мин
- макс. скорость вращения: 20000 об/мин
- плавная регулировка скорости вращения
- колебание 2,5 мм обеспечивает оптимальную обработку поверхности
- легкий, композитный корпус и небольшой размер обеспечивает комфортную работу
- стандартное соединение

