

## Szlifierka pneumatyczna mimośrodowa

YT-09739

Profesjonalna szlifierka mimośrodowa zasilana strumieniem sprężonego powietrza pod ciśnieniem.

Dzięki środkom ściernym nakładanym bezpośrednio na tarczę umożliwia szlifowanie i polerowanie różnego rodzaju materiałów.

Stosowana w serwisach motoryzacyjnych i w przemyśle.

- średnica tarczy: 150 mm
- ciśnienie: 0,63 MPa
- wydajność: 84 l/min
- maks. prędkość obrotowa: 12 000 obr./min
- płynna regulacja prędkości obrotowej
- obrotowy wydmuch powietrza 360°
- oscylacja 2,5 mm zapewnia optymalną obróbkę powierzchni
- standardowe przyłącze
- w zestawie: przyłącze do instalacji sprężonego powietrza

**0.63**  
MPa

**84**  
l/min

**12000**  
min<sup>-1</sup>

**150**  
Ø [mm]

**2.5**  
mm  
ECCENTRIC  
MIMOSRODOWY

**360°**  
ROTATED  
AIR EXHAUST  
OBROTOWY WYDMUCH  
POWIETRZA

**0.65kg**  
ULTRA LIGHT  
ULTRALEKKI

STANDARD

