

Grzechotka pneumatyczna

YT-09795

Grzechotka pneumatyczna zasilana strumieniem sprężonego powietrza pod ciśnieniem. Przeznaczona do prac pod dużym obciążeniem w zakładach wulkanizacyjnych i motoryzacyjnych – szybki montaż i demontaż połączeń gwintowanych oraz podzespołów. Zastępuje grzechotki o napędzie ręcznym, skracając czas wykonania czynności serwisowych i ułatwiając pracę w trudno dostępnych miejscach.

- moment obrotowy: 27 Nm
- ciśnienie: 0,63 MPa
- wydajność: 113 l/min
- maks. prędkość obrotowa: 180 obr./min
- płynna regulacja prędkości obrotowej
- przełącznik obrotów prawo/lewo
- obrotowy wydmuch powietrza 360°
- lekka, kompozytowa obudowa i niewielkie wymiary zapewniają komfortową pracę
- blokada we włączniku zabezpiecza przed niepożądanym uruchomieniem
- zacisk zabezpieczający nasadkę przed wypięciem
- standardowe przyłącze
- rozmiar wrzeciona: 1/4" (6,3 mm)

1/4"
6.3mm

0.63
MPa

113
l/min

180
min⁻¹

27
Nm

SPEED
REGULATOR
REGULACJA
PRĘDKOŚCI

360°
ROTATED
AIR EXHAUST
OBROTOWY WYDMUCH
POWIETRZA

0.5 kg
ULTRA LIGHT
ULTRALEKKI

STANDARD



COMPOSITE
BODY
KOMPOZYTOWA
OBUDOWA



**ULTRA LIGHT
ULTRALEKKA**