

Трещотка пневматическая

YT-09795

Трещотка пневматическая работает от струи сжатого воздуха под давлением. Предназначена для работы под большой нагрузкой на вулканизационных и автомобильных заводах – быстрый монтаж и демонтаж резьбовых соединений и компонентов. Заменяет трещотки на ручном приводе, что сокращает время обслуживания и облегчает работу в труднодоступных местах.

1/4"
6.3мм

0.63
MPa

113
l/min

180
min⁻¹

27
Nm

SPEED
REGULATOR
РЕГУЛИРОВКА
СКОРОСТИ

360°
ROTATED
AIR EXHAUST
ПОВОРОТНЫМ
ВЫПУСК ВОЗДУХА

0.5 kg
ULTRALIGHT
УЛЬТРАЛЕГКИЙ

СТАНДАРТ

COMPOSITE
BODY
КОМПОЗИТНЫЙ
КОРПУС



- крутящий момент: 27 Нм
- давление: 0,63 МПа
- производительность: 113 л/мин
- макс. скорость вращения: 180 об/мин
- плавная регулировка скорости вращения
- переключатель вращения вправо/влево
- поворотный спуск воздуха 360°
- легкий, композитный корпус и компактные размеры обеспечивают комфортную работу
- блокировка выключателя защищает от нежелательного запуска
- зажим для крышки против снятия
- стандартное соединение
- размер шпинделя: 1/4" (6,3 мм)

ULTRA LIGHT
УЛЬТРАЛЕГКИЙ 