

## Grzechotka pneumatyczna

YT-09803

Grzechotka pneumatyczna zasilana strumieniem sprężonego powietrza pod ciśnieniem. Przeznaczona do prac pod dużym obciążeniem w zakładach wulkanizacyjnych i motoryzacyjnych – szybki montaż i demontaż połączeń gwintowanych oraz podzespołów. Zastępuje grzechotki o napędzie ręcznym, skracając czas wykonania czynności serwisowych i ułatwiając pracę w trudno dostępnych miejscach.

- moment obrotowy: 80 Nm
- ciśnienie: 0,63 MPa
- wydajność: 142 l/min
- maks. prędkość obrotowa: 160 obr./min
- płynna regulacja prędkości obrotowej
- przełącznik obrotów prawo/lewo
- obrotowy wydmuch powietrza 360°
- lekka, kompozytowa obudowa i niewielkie wymiary zapewniają komfortową pracę
- zacisk zabezpieczający nasadkę przed wypięciem
- standardowe przyłącze
- rozmiar wrzeciona: 1/2" (12,5 mm)

1/2"  
12.5mm

0.63  
MPa

142  
l/min

160  
min<sup>-1</sup>

80  
Nm

SPEED  
REGULATOR  
REGULACJA  
PRĘDKOŚCI

360°  
ROTATED  
AIR EXHAUST  
OBROTOWY WYDMUCH  
POWIETRZA

1.4 kg  
ULTRA LIGHT  
ULTRALEKKI

STANDARD



COMPOSITE  
BODY  
KOMPOZYTOWA  
OBUDOWA



**ULTRA LIGHT**  
**ULTRALEKKA**

