

Трещотка пневматическая

YT-09803

Трещотка пневматическая работает от струи сжатого воздуха под давлением. Предназначена для работы под большой нагрузкой на вулканизационных и автомобильных заводах – быстрый монтаж и демонтаж резьбовых соединений и компонентов. Заменяет трещотки на ручном приводе, что сокращает время обслуживания и облегчает работу в труднодоступных местах.

1/2"
12.5mm

0.63
MPa

142
l/min

160
min⁻¹

80
Nm

SPEED
REGULATOR
РЕГУЛИРОВКА
СКОРОСТИ

360°
ROTATED
AIR EXHAUST
ПОВОРОТНЫЙ
ВЫПУСК ВОЗДУХА

1.4 kg
ULTRALIGHT
УЛЬТРАЛЕГКИЙ

СТАНДАРТ



COMPOSITE
BODY
КОМПОЗИТНЫЙ
КОРПУС



**ULTRA LIGHT
УЛЬТРАЛЕГКИЙ**



- крутящий момент: 80 Нм
- давление: 0,63 МПа
- производительность: 142 л/мин
- макс. скорость вращения: 160 об/мин
- плавная регулировка скорости вращения
- переключатель вращения вправо/влево
- поворотный спуск воздуха 360°
- легкий, композитный корпус и компактные размеры обеспечивают комфортную работу
- зажим для крышки против снятия
- стандартное соединение
- размер шпинделя: 1/2" (12,5 мм)